

ARMOIRE MEDICAL REFRIGEREE, 1 PORTE VITREE, 600 L, AVEC 7 TIROIRS

Référence HGN0700TNVT

caractéristiques du produit :

Dimensions: L 710 x P 795 x H 2050 mm
Dimensions internes: L 590 x P 670 x H 1510 mm
Puissance électrique: 0,30 kW
Type de réfrigérant: R290
Température: -2° / + 8°
Tension: 230V1
Volume: 600 L
Type de température: Température positive



Description du produit :

Construction en acier inoxydable AISI 304L, sauf le sol, le plafond et le dos qui sont en acier galvanisé

Coinçons arrondis à l'intérieur pour un nettoyage aisé

Épaisseur de l'isolation: 60 mm

Porte vitrée à fermeture automatique avec joint magnétique et serrure

Panneau de commande électronique avec écran tactile TFT 5" avec système d'enregistrement et d'alarmes. Il est facilement lisible à distance, avec un graphique en temps réel des températures et d'autres fonctions sélectionnées. Il est muni d'une batterie 12V en cas de coupure de l'alimentation et d'un port USB afin de télécharger les données. Liste des fonctions possibles:

- Alarmes et notifications de panne (températures/porte ouverte/panne de courant)
- Sécurité contre les températures élevées du condenseur
- Protection antigel contre les basses températures de l'évaporateur
- Protection du produit en cas de panne du capteur de mise en température
- Fonctions de sécurité antigel et surchauffe des produits stockés.
- Enregistrement de la température des 10 dernières années
- Mot de passe pour l'allumage et l'extinction de la machine, pour protéger des utilisateurs non autorisés
- Température Graphique : Un graphique en temps réel personnalisable toujours visible sur la page d'accueil

Groupe frigorifique monobloc amovible (température ambiante +30°C et humidité relative 60%) accès facile pour le nettoyage et l'entretien standard

Trou de sonde (côté gauche, vue frontale)

Évaporation de l'eau de condensation entièrement automatique

Évaporateur avec traitement de cataphorèse anti-corrosion



**Equipement de cuisine professionnelle
& mobilier**

Dégivrage à cycle inversé

Eclairage LED

Arrêt de ventilateur quand la porte est ouverte

Livré avec 4 grilles GN 2/1

Muni de 4 roues (2 avec freins et 2 sans freins)